

ANZEIGE- UND STEUERGERÄT FB400

Anzeige von analogem Istwert und Vorgabe eines analogen Sollwertes zur Steuerung eines thermischen Massedurchflussmessers oder Reglers «red-y smart»



Anzeige- und Steuergerät FB400

Artikel-Nr.: 328 – 3113
Konfiguration: FB400-MN-4-NN8NAN

Kostenpflichtige Optionen

- 4 einstellbare Grenzkontakte
- Sollwertspeicher für 8 Werte

Spezifikationen

- **Eingang:** 4 – 20 mA, galvanisch getrennt
- **Ausgang:** 4 – 20 mA, galvanisch getrennt
- **Istwertanzeige:** LED, 4-stellig, Bereich frei einstellbar
- **Sollwerteneinstellung über Fronttasten**
Anzeige: LED, 4-stellig, Bereich frei einstellbar
- **Genauigkeit:** +/- 0.1 EW
- **Schalttafeleinbau**
Abmessungen 48 x 96 x 60 mm
- **Schutzart:** IP65 (Front)
- **Istwerteingang:** KI 23+ / KI 24-
- **Sollwertausgang:** KI 35+ / KI 36-
- **Temperaturbereich:** -10 bis +50 C°
- **Speisung:** 110 – 240 V, 50/60 Hz
- **Zulassungen:** CE, UL

Kabel

- **Optional PAC (3m) Artikel-Nr. 328-2164**
Muss separat bestellt werden

Sollwerteneinstellung

- SET-Taste drücken
- Mit < die zu verstellende Ziffer anwählen
- Mit Auf- oder Ab-Taste den Wert einstellen
- Mit SET-Taste bestätigen



Tasten für Sollwerteneinstellung