

Unités de contrôle

Ces unités de contrôle, reliées aux appareils de la série smart, étendent les fonctions d'une manière optimale. Ces unités sont prévues pour la visualisation et la commande des mesureurs et régulateurs massiques en valorisant ainsi les fonctions supplémentaires des appareils.



process control unit PCU100

Commande et visualisation pour 1 mesureur ou régulateur smart

Caractéristiques du PCU100

Commande et visualisation pour 1 mesureur ou régulateur smart

- **Interface utilisateur assistée par menu**
- **Accès aux paramètres des mesureurs et régulateurs**
- **Reconnaissance automatique des appareils**
- **Affichage alphanumérique sur 4 lignes de 20 caractères (LCD avec éclairage de fond)**
- **Multilingue avec texte d'aide**
- **2 seuils ajustables**
- **Représentation numérique de la valeur mesurée**
- **2 entrées et sorties logiques configurables**
- **Liaison CAN Bus**
- **Exécution: montage en panneau ou boîtier de table**
- **Alimentation + 24 Vdc (Adaptateur 230 Vac inclus)**
- **Dimensions: 131 x 81mm (prof.env.60mm)**

Caractéristiques du PCU800

Connexion jusqu'à 8 mesureurs ou régulateurs smart

- **Reconnaissance automatique des appareils**
- **Accès aux paramètres des mesureurs et régulateurs**
- **Affichage graphique (LCD avec éclairage de fond)**
- **Changement des gaz mixés (ex: Maître/Esclave)**
- **Clavier alphanumérique**
- **Multilingue avec texte d'aide**
- **Interface utilisateur assistée par menu**
- **Liaison CAN Bus**
- **Exécution: montage en panneau ou boîtier de table**
- **Alimentation + 24 Vdc (Adaptateur 230 Vac inclus)**
- **Dimensions: 194 x 120mm (profondeur env.60mm)**
- **Options:**

Système pouvant être extensible avec entrées et sorties analogiques et numériques

Veillez trouver les informations actuelles de nos produits sous www.red-y.com



process control unit PCU800

Connexion jusqu'à 8 mesureurs ou régulateurs smart