



# RED-Y SMART SERIES AVEC BUS DE TERRAIN

Débitmètres et régulateurs massiques pour gaz

## PROFIBUS PROFIBUS DP



### Caractéristiques du «red-y smart»

- ▀ Indépendant à la pression et à la température
- ▀ Technologie du capteur CMOS
- ▀ Haute précision
- ▀ Grande dynamique 1:100
- ▀ Calibration avec gaz réel
- ▀ Sorties analogique et numérique
- ▀ Temps de réponse très rapide
- ▀ 3 ans de garantie

### Connexion PROFIBUS

#### Profibus DP Slave

- ▀ Vitesse max. du bus: 12 MBaud
- ▀ Longueur max. du bus:
  - 1200m avec 9,6 kBaud
  - 1000m avec 187 kBaud
  - 100m avec 12 MBaud
- ▀ Séparation galvanique 1000V
- ▀ Configuration par MODBUS/logiciel «get red-y»
- ▀ Access aux paramètres de l'instrument: Débit, Consigne, etc. (30 paramètres)
- ▀ Fonction I+M intégrée (Identification and Maintenance)
- ▀ 244 Bytes I/O à disposition
- ▀ Sub-D-9 Connector

### Connexion MODBUS


#### MODBUS RTU

- ▀ RS485 2- ou 4-fils
- ▀ Alimentation 24 Vdc (18 – 30 Vdc)
- ▀ Configuration par le logiciel «get red-y»
- ▀ Sub-D-9 Connector

## MODBUS MODBUS RTU & analogique



Avez-vous des questions?  
Nous sommes à votre disposition:

 +41 (0)61 756 63 00

Autres communications sur demande

